

Glastürenkühlschrank GKU 380 CNS

- Innen- und Außenverkleidung in CNS
- Rückwand, Bodenunterseite und Decke aus verzinktem Stahlblech
- PUR Isolierung 60 mm, FCKW-frei
- Glastüre mit LED-Beleuchtung
- Mit eingebautem Schloss
- Digitalthermostat mit Schnittstelle RS 485
- Türanschlag wechselbar

Inklusive: 3 Rilsan Roste GN 1/1
3 Paar Auflageschienen GN 1/1



Technische Daten	
Außenmaße (B x T x H)	570 x 730 x 2040 mm
Elektrischer Anschlusswert steckerfertig	540 W
Kälteleistung (bei -10 °C VT)	586 W
Stromspannung / Frequenz	230 V/50 Hz
Nutzhalt	387 l
Temperaturbereich (bei +43 °C UT)	+2 °C / +8 °C
Kältemittel	R 134 a
Gewicht netto steckerfertig / zentralgekühlt	140 kg / 120 kg



Steckerfertig (mit Aggregat)

Tauwasserverdunstung elektrisch und selbstregulierend

Artikelnummer

Preis in €

GKU 380 CNS

3.250 €



Zentralgekühlt (ohne Aggregat)

Ohne E-Ventil, ohne Magnetventil, ohne elektrische Tauwasserverdunstung

Artikelnummer

Preis in €

GKU 380 CNS ZK

2.890 €

Zentralkühlung auch geeignet für Sole- und Wasserkühlung



Zubehör	Artikelnummer	Preis in €
Auflageschienen CNS für GN 1/1 (Paar)	AufKU380	50 €
Rost Rilsan GN 1/1 (325 x 525 mm)	Rost GN 1/1 Rilsan	35 €
Rost CNS GN 1/1 (325 x 525 mm)	Rost GN 1/1 CNS	50 €
Lochblech speziell für Flaschen GN 1/1 CNS (325 x 525 mm)	115035	65 €
Gerät auf Rollen (Set, bestehend aus 4 Stück, davon 2 feststellbar)	110013	260 €
Fußpedalöffner	110032	130 €
Sockelblende lfdm.	140043	190 €
Gerät komplett in CNS	KP CNS 380	320 €
Elektr. Tauwasserverdunstung	ETWS KU	130 €

E-Ventile finden Sie auf der Seite 83